

Pflegeanleitung für Beläge aus **Feinsteinzeug**

Richtig gepflegte Feinsteinzeugfliesen sind problemlos und erfordern wenig Unterhaltsaufwand. Bitte beachten Sie nachstehende Empfehlungen.

1. Bauschlussreinigung

Sobald Kleber und Fugenmaterial ausgehärtet sind, den Belag mit Lithofin KF-Zementschleierentferner (bis ca. 1:10 verdünnt).reinigen. Dies gilt für alle Oberflächen, da auch ein leichter (unsichtbarer) Zementschleier das Anhaften von Schmutz erhöht und die Pflege erschwert. Rückstände von kunststoffhaltigen Verfugungen entfernen Sie mit Lithofin FZ-Intensivreiniger (unverdünnt, ca. 20min einwirken lassen). Unterstützen Sie die Wirkung durch Scheuern mit weißen Pads bei polierten Flächen, mit grünen Pads bei rauhen, matten Flächen.

2. Zusätzliche Schutzimprägnierung

Polierte Oberflächen können nach der Bauendreinigung mit Lithofin FZ-Schutzimprägnierung >W< behandelt werden. Dadurch werden die keramikbedingten Kapillaren abweisend ausgerüstet und Fleckbildung durch ölige oder fettige Verschmutzungen weitgehend vermieden. Diese Behandlung nur auf ausgetrockneten Flächen durchführen. Überschüssiges Produkt vor dem Antrocknen entfernen.

Strukturierte (Natur-) Oberflächen können wegen ihrer Unterschiedlichkeit nur nach Test an einer Probefläche imprägniert werden.

3. Unterhaltspflege

Alle Feinsteinzeugbeläge müssen regelmäßig gepflegt werden. Dem Wasser wird ein spezieller Wischwasserszusatz beigegeben.



täglich:

Dem kalten oder lauwarmen Wischwasser einen Schuss **Lithofin FZ Pflegereiniger** zugeben. Damit lässt sich der normal anfallende Schmutz leicht und vor allem vollständig entfernen.

Verfahren: Mit nassfeuchtem Tuch den Boden wischen, mit ausgewrungenem Tuch die Reiniger-lösung aufnehmen. Die Flächen müssen nicht nachgewischt werden.



bei Bedarf:

Stark beanspruchte Beläge brauchen gelegentlich eine Grundreinigung.

Dem kalten oder lauwarmen Wasser **Lithofin FZ Intensivreiniger** (je nach Verschmutzung bis zu 1Liter pro Eimer) zugeben, auftragen und mit Schrubber verteilen; ca. 10-20 Minuten einwirken lassen, zwischendurch bürsten und nicht antrocknen lassen. Danach mit Tuch aufnehmen und evtl.mit sauberem Wasser nachwischen.

Bitte beachten: Flächen während der Trocknung nicht begehen. Keine fett- oder wachshaltigen Reinigungs- und Pflegemittel verwenden, diese bilden Beläge und führen zu erhöhter Schmutzhaftung und zum Entstehen von Schmutzschichten. Bei polierter Oberfläche alle Produkte nur sparsam dosieren um Streifenbildung zu vermeiden. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanleitungen.

4. Fleckentfernung

Besondere Verschmutzungen erfordern eine gezielte Reinigung.

Kalkablagerungen, Rostflecken: mit **Lithofin KF Sanitärreiniger**.

Maschinenöl, Farbe, Harze, Tinte, Teer, Gummistreifen, Schuhabrieb: mit **Lithofin LÖSEFIX**.

In besonders hartnäckigen Fällen kann die zusätzliche Verwendung von Scheuersand das Reinigen erleichtern.

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren. (11b-D2.07hps)